



**4 Kennziffer**

2 mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

- 1
- 1
- 2
- 2
- 3

d <sub>1</sub> Bohrung	s <sub>1</sub> Vierkant	d <sub>2</sub> Bohrung	s <sub>2</sub> Vierkant	k Klemm- länge	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	m	z Schraubstellen	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l <sub>4</sub>
B 20	V 20	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78
B 25	V 25	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78
B 30	V 30	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78
B 30	V 30	B 30	V 30	60	141	79	59	101,5	M8-50	63 78
B 32	-	B 32	-	60	141	79	59	101,5	M8-50	63 78
B 35	V 35	B 35	V 35	60	141	79	59	101,5	M8-50	63 78
B 40	V 40	B 40	V 40	60	141	79	59	101,5	M8-50	63 78
B 40	V 40	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92
B 42	-	B 42	-	76	176	98	70	127	M10-60	78 92
B 45	V 45	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92
B 48	-	B 48	-	76	176	98	70	127	M10-60	78 92
B 50	V 50	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92

**Ausführung**

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet
  - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985  
Edelstahl, nichtrostend 1.4301  
selbstsichernd durch Polyamidring
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

**Zubehör**

- Verstellbare Klemmhebel GN 911  
→ Seite 1784



**Hinweis**

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 193 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an **Profilsystemen** geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

**Bestellbeispiel (Vierkant - Vierkant)**

1	s <sub>1</sub> (d <sub>1</sub> )
2	s <sub>2</sub> (d <sub>2</sub> )
3	k
4	Kennziffer
5	Oberfläche

**GN 193-V20-V20-50-2-SW**

**Bestellbeispiel (Bohrung - Vierkant)**

1	d <sub>1</sub> (s <sub>1</sub> )
2	s <sub>2</sub> (d <sub>2</sub> )
3	k
4	Kennziffer
5	Oberfläche

**GN 193-B45-V45-76-2-BL**