



**2 Form**

S Verstellung stufenlos

**3 Kennziffer**

2 mit 5 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762

<b>d<sub>1</sub> - d<sub>2</sub></b> Bohrung - Bohrung	<b>d<sub>1</sub> - s<sub>2</sub></b> Bohrung - Vierkant	<b>s<sub>1</sub> - s<sub>2</sub></b> Vierkant - Vierkant	<b>b</b> Laschenbreite	<b>k</b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>m</b>	<b>Z<sub>1</sub></b> Schraubstellen	<b>Z<sub>2</sub></b> Schraubstellen	<b>Zubehör</b> empf. Klemmhebel GN 911 für Z <sub>1</sub> l <sub>3</sub> für Z <sub>2</sub> l <sub>3</sub>			
B40-B40	B40-V40	V40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B42	B42-V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B45	B45-V40	V40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B48	B48-V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B50	B50-V40	V40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B42	B40-V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B45	B42-V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B48	B45-V45	V45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B50	B48-V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45-B45	B50-V45	V45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45-B48	B40-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45-B50	B42-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B48-B48	B45-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B48-B50	B48-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B50-B50	B50-V50	V50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92

**Ausführung**

**Klemmverbinder**

Aluminium

- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- blank, matt gestrahlt

- SW
- BL

**Zylinderschrauben ISO 4762**

Edelstahl A2

**Sechskantmuttern DIN 985**

Edelstahl A2

selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

**Technische Informationen**

Seite

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

**Zubehör**

GN 911 Verstellbare Klemmhebel

QVX

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 289 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 279.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Klemmbohrungen sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z<sub>1</sub> verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

**Hinweise**

GN 279 Laschen-Klemmverbinder

Seite

QVX

**Bestellbeispiel**

**GN 289-B40-V40-S-2-BL**

- 1 d<sub>1</sub> - s<sub>2</sub> (d<sub>1</sub> - d<sub>2</sub>, s<sub>1</sub> - s<sub>2</sub>)
- 2 Form
- 3 Kennziffer
- 4 Oberfläche